



6820 micro decor

Rustykalna, drobnoziarnista, bazująca na cemencie dekoracyjna masa szpachlowa do ścian

- Dekoracyjne ściany z efektem gry światła
- Do nakładania w wielu warstwach
- Jednokomponentowy
- Gotowy po 3 godzinach

Dekoracyjny drobnoziarnisty mikrocement do powierzchni ściennych. Pozwala uzyskać efekt dekoracyjnych ścian i gry światła na ich powierzchni. Występuje w wielu kolorach.

6820 micro decor pakowany jest w 3 kg wiaderka.



Zastosowanie

- Ściany
- Podłogi
- Pomieszczenie mokre: prysznic
- Pomieszczenie mokre: pozostałe ściany
- Wewnątrz
- Zewnątrz

Rodzaje podłoża

- Beton
- Tynk
- Izolacja
- Okładziny z płytek
- Stare płytki
- Powierzchnie malowane
- Podłoża z płyt
- Gipsowe płyty/szpachla
- Mur
- Bloczki Leca
- Beton lekkie

Grubość warstwy

- 1-2 mm

Opis produktu

Bazująca na cemencie masa szpachlowa do stosowania na ścianach wewnątrz.

Dane techniczne

Gęstość mokra	1700kg/m ³
Czas przydatności do użycia:	30 min.
Czas schnięcia (w zależności od temperatury) do dalszego wykańczania powierzchni:	6-12 godz.
Zalecana temperatura pracy	10-20°C
Zużycie w zależności od grubości warstwy 1-2 mm grubości warstwy	1-4 kg/m ² /mm

Zastosowanie

Dekoracyjna masa szpachlowa do stosowania na powierzchniach ściennych. Nie stosować w sterfie mokrej.

Typy podłoży

6820 micro decor nakładać w warstwach o grubości do 1-2 mm na warstwę, na podłożach ściennych takich jak mur, powierzchnie malowane, podłoża z płyt, płyty gipsowe, okładziny z płytek, istniejący tynk i beton.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, zwarte, suche i oczyszczone z brudu, oleju, tłuszczu i luźnych części. Podłoża szczelne i niechłonne, takie jak powierzchnie malowane, płytki ceramiczne itd. należy oczyścić i ewentualnie przeszlifować/ uszorstnić, ale nie należy ich gruntować.

Podłoże ze starych płytek zaleca się uprzednio pokryć cienką warstwą 6820 micro decor lub kleju do płytek, tak aby wypełnić fugi. Stosując 6820 micro decor jako szpachlę gruntującą należy uwzględnić jej większe zużycie. Następnie należy zagruntować otrzymaną powierzchnię 4170 decor primer przed nałożeniem właściwej warstwy 6820 micro decor.

Gruntowanie

Gruntowanie można wykonać kiedy podłoże jest suche i czyste. Powierzchnie chłonne, takie jak beton, beton lekki, tynk lub cegła gruntować środkiem mira 4170 decor primer rozcieńczonym z wodą w proporcji 1 część primer na 3 części wody. Mniej chłonne podłoża w proporcji 1 część primer na 2 części wody. Podłoża z płyt drewnianych i drewnopochodnych gruntować skoncentrowanym środkiem 4170 decor primer.

Wykonanie

3 kg 6820 micro decor wymieszać z 0,8-0,9 l czystej wody i mieszać mieszadłem na wolnych obrotach przez 2-3 min do uzyskania jednolitej masy bez grudek.

Produkt nakładać na zagruntowaną powierzchnię ścienną szeroką szpachlą lub podobnym narzędziem. Ilość aplikacji: 1-2 razy dla pokrycia powierzchni i uzyskania pożądanego efektu i struktury. Jeśli konieczne jest nałożenie więcej warstw, to warstwa poprzedzająca musi być powierzchniowo sucha przed nałożeniem kolejnej warstwy, najwcześniej po 3 godzinach.

Uwaga! Aplikacja tynku powinna przebiegać w sposób nieprzerwany, aż do pokrycia całej powierzchni w celu uniknięcia różnic w kolorze. Przerwy w pracy należy wykonać w narożnikach, załamaniach muru itp.

Narzędzia myć wodą natychmiast po użyciu.

Gotową powierzchnię zabezpieczyć środkiem mira 4720 decor topcoating.

Warunki higieny pracy

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr. 1272/2008 produkt nie wymaga oznakowania. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze środkami chemicznymi. Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie

3 kg wiaderko.

Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w warunkach suchych. W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu produkt zachowuje parametry techniczne przez minimum 2 lata od daty produkcji. Po upływie tego czasu produkt nadaje się do użycia, ale jego parametry techniczne mogą ulec zmianie, np. wydłużyć się czas wiązania.

Sprzedaż

Zestawy produktowe mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek i hurtownie budowlane.

Wiecej informacji o produktach mira na stronie www.mira.eu.com

Mira Polska Sp. z o.o. • ul. Boczna 8
44-240 Żory • tel. +48 32 756 00 31
www.mira.pl • www.mira.eu.com

mira
byggeprodukt a/s