



7360 tile sealer

Neutralny środek do impregnacji fug, chłonnych płytek, terakoty i niepolerowanego kamienia naturalnego, np. marmuru, granitu, łupka, wapienia itp.

- Wnika w podłoża chłonne
- Tworzy na powierzchni nieprzepuszczającą brudu powłokę
- Zachowuje wygląd powierzchni
- Roztwór - gotowy do użytku

Płynna ochrona powierzchni, która wnika w podłoża chłonne tworząc chroniącą przed brudem powłokę, nie zmieniając wyglądu powierzchni. Niektóre typy kamienia naturalnego mogą uzyskać trochę głębszą barwę. Powstała warstwa ochronna jest odporna na zabrudzenia i zachlapania np. kawą itp. Plamy należy natychmiast usuwać nie dopuszczając do ich zaschnięcia na powierzchni.

7360 tile sealer pakowany jest w 0,5 liter butelki.

Zastosowanie

- ✓ Fugi
- ✓ Chłonne płytki, terakota
- ✓ Niepolerowany kamień naturalny jak marmur, granit, łupek, wapień itp.

Opis produktu

Płynny preparat do ochrony powierzchni.

Dane techniczne

Czas schnięcia (w zależności od temperatury):	4-6 godz.
Zalecana temperatura pracy/składowania:	10-20°C
Zużycie:	1 litr na 6-20 m ²

Zastosowanie

Neutralna impregnacja płytek.

Typy podłoży

Do stosowania na fugach, chłonnych płytkach, terakocie i niepoleszonych kamieniach naturalnych, takich jak marmur, granit, łupek, wapień itp.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od brudu, tłuszczu, oleju, wosku oraz wszelkich innych środków ewentualnie stosowanych na powierzchni. Fugowanie i czyszczenie musi być wykonane min. 2 dni przed rozpoczęciem impregnowania.

Wykonanie

7360 tile sealer rozprowadzać po powierzchni wiskozową szmatką lub wałkiem. Ważne aby 7360 tile sealer rozprowadzić równomiernie i jednolicie na całej powierzchni. Nakładać w wielu kierunkach aby uniknąć śladów w postaci smug i pasów. Na powierzchniach silnie chłonnych nałożyć odpowiednio dużo 7360 tile sealer bo późniejsza aplikacja/ poprawki nie będą możliwe. Ewentualny nadmiar nałożonego 7360 tile sealer należy usunąć z powierzchni szmatką po 5-10 minutach.

Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Zaleca się wykonanie próby na małym fragmencie powierzchni przed jej całkowitym pokryciem.

Podczas impregnowania powierzchnia nabierze mokrego

wyglądu, który wyschnie i zniknie po 2-3 dniach.

Po upływie tego czasu można powrócić do codziennego mycia środkiem mira 7230 ceramic wash.

Warunki higieny pracy

Nie zawiera składników wymagających oznakowania zgodnie z rozporządzeniem REACH (UE) 1272/2008. Należy przestrzegać normalnych warunków bezpieczeństwa dotyczących postępowania z substancjami chemicznymi.

Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki

Opakowanie

0,5 l plastikowe butelki

Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w temperaturze dodatniej, w warunkach chłodnych. W oryginalnym, nieotwartym opakowaniu produkt zachowuje parametry techniczne przez minimum 3 lata od daty produkcji.

Sprzedaż

Produkty mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek i hurtownie budowlane.

Szczegółowe informacje o wszystkich produktach mira znajdują się na stronie www.mira.pl