



4730 protect



Transparenty i matowy poliuretanowy lakier do betonu i powierzchni szpachlowanych

- Chroni przed wodą, wilgocią i brudem
- Chroni przed plamami z kawy, czerwonego wina i chemii domowej
- Uwidacznia wyraz powierzchni
- Poprawia trwałość powierzchni

Transparentny i matowy 2-komponentowy lakier poliuretanowy, który zachowuje surowy wygląd powierzchni. Stosować do ochrony powierzchni pokrytych 6940 micro decor floor. Można również stosować do ochrony 6820 micro decor, gdzie 4720 decor topcoating nie jest wystarczający np. na ścianach powierzchni mokrych. Składa się z dwóch komponentów, które należy wymieszać ze sobą przed użyciem.

4730 protect pakowany jest w 2,2 kg pojemniki.

Opis produktu

Poliuretanowy lakier do ochrony powierzchni pokrytych mikrocementem.

Dane techniczne

Czas schnięcia (w zależności od temperatury):	3 godz.
Zalecana temperatura przechowywania i pracy:	10-25°C
Zużycie:	1 litr na ok 4-7 m ²
Stopień połysku (pełny mat):	4

Zastosowanie

Topcoating do powierzchni podłóg wykończonych 6940 micro decor floor oraz powierzchni ścian wykończonych 6820 micro decor.

Typy podłoży

Do stosowania na wszystkich typach podłoży cementowych, takich jak 6940 micro decor floor, szpachlowane podłogi betonowe oraz mikrocement 6820 micro decor.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, oleju, tłuszczu i luźnych części.

Wykonanie

2 składniki mieszać ze sobą patyczkiem do mieszania przez 2 minuty. Nakładać w dwóch warstwach gładkim wałkiem malarskim lub pędzlem. Ważne aby 4730 protect rozprowadzić równomiernie po całej powierzchni. Nakładać w wielu kierunkach, aby rozprowadzić jednolicie bez pozostawienia śladów pociągnięć wałka. Drugą warstwę nakładać gdy pierwsza jest powierzchniowo sucha, po minimum 15-30 min.

Narzędzia czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Warunki higieny pracy

Produkt jest oznakowany zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr. 1272/2008. Dalsze informacje-patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie

2,2 kg plastikowy pojemnik.

Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w chłodzie, w temperaturze dodatniej. W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu produkt zachowuje parametry techniczne przez minimum 3 lata od daty produkcji. Po tym czasie produkt nadaje się do użycia, ale jego właściwości techniczne mogą ulec zmianie- np. wydłuży się czas schnięcia.

Sprzedaż

Zestawy produktowe mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek i hurtownie budowlane.

Więcej informacji o produktach mira na stronie www.mira.eu.com

Mira Polska Sp. z o.o. • ul. Boczna 8
44-240 Żory • tel. +48 32 756 00 31
www.mira.pl • www.mira.eu.com

mira
byggeprodukt a/s